

Datos técnicos.

Garantía y Asistencia.

- Garantía de 200,000 km o 2 años (lo que suceda primero).
- Asistencia en carretera Respaldo 365 (servicio de grúa sin costo, al punto de servicio más cercano en el período de garantía).


	Mediana		Larga			Extralarga
	Pasaje 311 CDI	Wagon 315 CDI VIP	Pasaje 315 CDI	Wagon 315 CDI VIP Personal	Pasaje 415 / 515 CDI	Pasaje 415 / 515 CDI
Distancia entre ejes (mm)	3,665	3,665	4,325	4,325	4,325	4,325
Capacidad del tanque de combustible (lt)	75	100	100	100	100	100
Largo del vehículo (mm)	5,926	5,926	6,961	6,961	6,961	7,361
Ancho del vehículo (mm)	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
Alto del vehículo (mm)	2,415* / 2,720**	2,415* / 2,720**	2,715	2,715	2,715	2,715
Diámetro de giro (m)	13.4	13.4	15.3	15.3	15.3	15.3
Volumen de carga (m ³)	9.0 / 10.5	9.0 / 10.5	14.0	14.0	15.5	15.5
Plazas	Hasta 16***	Hasta 10	Hasta 17***	Hasta 17***	Hasta 20***	Hasta 23***

* Techo Estándar



** Techo Alto

*** Conversión local


Sprinter Mediana Techo Estándar





H hasta aprox. 581/692




Sprinter Mediana Techo Alto





H hasta aprox. 581/689




Sprinter Larga Techo Alto





H hasta aprox. 583/675



Sprinter Extralarga Techo Alto



H hasta aprox. 647 / 790



Motores	311 CDI	315 / 415 / 515 CDI
Serie	OM 651 DE22LA Euro 4	OM 651 DE22LA Euro 4
Cilindros	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Capacidad volumétrica (cm ³)	2,143	2,143
Potencia (hp@rpm)	116 CV @ 3,800	150 CV @ 3,800
Torque (Nm@rpm)	280 @ 1,200-2,400	330 @ 1,200-2,400

Neumáticos	
311 CDI	225/75 R16C (sencillo)
315 CDI	225/75 R16C (sencillo)
415 CDI	Eje delantero 205/75 R16C Eje trasero Super Single
515 CDI	Doble rodada 205/75 R16C