



Transmisión MBT 520 S-6D

Especificaciones Típicas

Especificación	MBT520S-6D
Torque Máximo	520 lb.-ft.
Relación Total	9.20
Relación de Engranajes	9.20 - 1.00
PBC/PBV Máximo	18,144 Kg (40,000 lbs)
Peso en Seco	135 Kg. (297 lbs)
Capacidad de Aceite	8.52 lt (9 quarts)

Relación de engranajes

Pasos

1a velocidad	9.20	75%
2a velocidad	5.23	66%
3a velocidad	3.14	55%
4a velocidad	2.03	48%
5a velocidad	1.37	37%
6a velocidad	1.00	
Reversa	8.65	




Torsión máx. de entrada en lb.



Rango de transmisión / rango de relaciones



PBV aplicación mayor para especificaciones



Patrón de cambios



Longitud de inst.



Peso sin aceite kg/lbs. Capacidad de aceite en lts.



Sistema de cambios

Especificaciones PTO

Especificación	MBT520S-6D
Montaje	Abertura del lado derecho con sujeción de 6 tornillos
Engrane impulsor	53 dientes
Tipo de engrane	Hélice derecha
Potencia	37-42 HP
Torque	195-225 lb.-ft.

Características:

- Garantía de 2 años o 160,000 Km.

Beneficios:

- Facilidad de cambios de velocidades.
- Larga vida.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Ligera.
- Operación silenciosa.
- PTO.