



Transmisión MBT 660 S-60

Especificaciones Típicas

Especificación	MBT660S-60
Torque Máximo	660 lb.-ft.
Relación Total	9.18
Relación de Engranajes	6.70 - 0.73
PBC/PBV Máximo	27,216 Kg. (60,000 lbs.)
Peso en Seco	136 Kg. (299 lbs.)
Capacidad de Aceite	8.52 lt. (9 quarts)

Relación de engranajes

	Pasos	
1a velocidad	6.70	76%
2a velocidad	3.81	66%
3a velocidad	2.29	55%
4a velocidad	1.48	48%
5a velocidad	1.00	37%
6a velocidad	0.73	
Reversa	6.29	




Torsión máx. de entrada en lb.



Rango de transmisión / rango de relaciones



PBV aplicación mayor para especificaciones



Patrón de cambios



Longitud de inst.



Peso sin aceite kg/lbs. Capacidad de aceite en lts.



Sistema de cambios

Especificaciones PTO

Especificación	MBT660S-60
Montaje	Abertura del lado derecho con sujeción de 6 tornillos
Engrane impulsor	45 dientes
Tipo de engrane	Hélice derecha
Potencia	37-42 HP
Torque	195-225 lb.-ft.

Características:

- Garantía de 2 años o 160,000 Kms.

Beneficios:

- Facilidad de cambios de velocidades.
- Larga vida.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Ligera.
- Eficiencia de combustible.
- PTO.